

コンクリート・セメント及びサビの除去洗浄剤

# コンクリート除去剤



(V) 標準タイプ (G) 強力タイプ

コンクリート・セメントを酸により溶解洗浄！

徹底除去！ サビも一緒に除去！  
スピード除去！

重機を傷めない！

(V)はリン酸被膜で防錆効果！



金属板に固着したコンクリートへコンクリート除去剤(G)を噴霧すると速やかに除去できます

## 用途及び希釈率

用途	希釈率
コンクリート・セメント	原液～5倍
サビ・スケール	2～5倍

## 荷姿

- コンクリート除去剤(V)  
20ℓポリ缶・4ℓポリ缶
- コンクリート除去剤(G)  
20ℓポリ缶 ※劇物

## 使用方法

対象部位に噴霧、塗布でよく浸透させて、表面が溶解後に高圧洗浄機等で洗い流して下さい  
コンクリート等が多く付着している場合は金属ブラシ・スクレイパー等を使用して繰り返し作業を  
すると効果が上がります

浸漬洗浄すると、コンクリートの付着が更に短時間で除去できます

除去後、水洗いを完全に行い、必要に応じて適切な防錆処理を行なって下さい

※注意事項

- 浸漬槽には、ポリエチレン容器・合成樹脂製等をご使用下さい
- 軽金属類等に使用すると激しく浸食されるおそれがあります
- ご使用の際には、ゴム手袋・ゴム製保護衣・保護メガネ等を着用して下さい
- 廃液はアルカリ性製品(当社製品CR-N等)で中和処理してから廃棄して下さい
- 本製品の取扱い前には必ず安全データシートをお読み下さい



製造元 ▼

**サンエス 化学工業株式会社**

宮城県仙台市若林区鶴代町2番22-5号

TEL 022-236-6425 FAX 022-231-8450

URL: <http://www.sun-esu.com>

E-mail: [info@sun-esu.com](mailto:info@sun-esu.com)

お問い合わせ先 ▼